

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: bht@nt-rt.ru || www.zavodbt.nt-rt.ru

Компрессор 4ВУ1



Компрессор 4ВУ1-5 отличается общепромышленным исполнением и предназначен для снабжения потоком сжатого воздуха разного рода пневматических инструментов, механизмов, оборудования и т.д. Поток сжатого воздуха, давление которого составляет 0,88 – 0,98 МПа, нагнетается 4-мя V-образно расположенными цилиндрами. Устройство приводится в движение при помощи ременной передачи, через шкивы установленные на раздаточной коробке буровой установки и непосредственно на самом компрессоре, компрессор смонтирован на специальной раме и имеет устройство для натяжения ремней. Компрессор отличается высокой достаточной для буровых работ производительностью, надежностью, возможностью работы в длительных режимах, а также наличием автоматических защитных систем. Применяется в буровых работах и самых различных областях промышленно-

сти, включая:

- горнодобывающую;
- металлургическую;
- нефтехимическую;
- электрохимическую и т.д.

В буровых работах применяется для продувки скважин, бурения с продувкой, пневмоударного бурения, продувки колонковых труб и т.д.

Мы предлагаем приобрести высокопроизводительный качественный **компрессор 4ВУ1** по сравнительно низкой цене. Наши специалисты готовы проконсультировать вас по всем интересующим вопросам, касающихся данного компрессора.

Производительность по условиям всасывания, л/с (м3/мин)	83,5±4,2 (5±0,25)
Номинальная частота вращения вала компрессора, с-1 (мин-1)	12,33 (740)
Потребляемая мощность на валу компрессора при номинальном режиме, кВт, не более	33
Мощность, потребляемая компрессором в режиме регулирования перепуском, кВт, не более	22
Давление воздуха начальное	атмосферное
Давление конечное номинальное избыточное, МПа (кгс/см)	0,78 (8)
Температура воздуха после I и II ступеней при температуре всасываемого воздуха +20 оС, не более	165
Охлаждение	воздушное