

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: bht@nt-rt.ru || www.zavodbt.nt-rt.ru

Компрессорный агрегат АК-9/10



Компрессорный агрегат АК-9/10 предназначен для установки на буровую установку и служит для обеспечения сжатым воздухом пневматического оборудования, например при буровых установках работах используется для продувки скважин, бурения с продувкой, пневмоударного бурения, продувки колонковых труб и т.д. Данный агрегат обладает небольшими габаритами и массой, что снижает общий вес оборудования и способствует более эффективной работе.

Механизм компрессора, приводится в движение либо с помощью ременной передачи (подобный ремням ГРМ применяемых в автомобилестроении), а в качестве источника используется специальный шкив располагающийся на раздаточной коробки буровой установки, однако наилучшим вариантом подключения компрессора к буровой установке

является специальный редуктор располагающийся непосредственно на корпусе раздаточной коробки, задача этого редуктора в повышение количества оборотов требуемых компрессору для выхода его параметров в номинальный режим. Установка снабжена автоматическими защитными системами, отключающими компрессор в случае перегрева или при возникновении других неполадок. Панель управления оборудована необходимыми приборами, с помощью которых осуществляется контроль за работой устройства.

Завод Буровых Технологий предлагает высокопроизводительные компрессорные агрегаты АК-9/10 по сравнительно невысокой цене. Данные компрессоры являются проверенным решением во многих сферах и прекрасно подойдут для эксплуатации в самых различных условиях. Каждый наш клиент может рассчитывать на индивидуальный подход, а наши опытные сотрудники всегда проконсультируют вас по интересующим вопросам.

Технические характеристики

Наименование	Произв-ть, м3/мин.	Давление номин. изб, Мпа	Частота вращения вала, об/мин	Количество за-ливаемого масла, л	Расход масла, г/ч, не более	Шумность, дБ(А), не более	Габариты (масса), (ДхШхВ), мм
АК-9/10	9,0	1,0	1280	35	2,5	75	1220x1145x1250 (400) без капота: 1020x975x1170 (370)

Производительность приведена к нормальным условиям всасывания (при t +20°C и давлении 760мм рст).